

Техническая памятка



Outdoor Масляная пропитка - № для заказа: 233

Защита от грибков с помощью УФ-защиты и защитной плёнки.

Область применения Данный продукт представляет собой смоляное масло для высококачественной обработки всех наружных деревянных изделий, как например, мебель из тикового дерева и садовая мебель, беседки, деревянные террасы, заборы, детские игровые площадки и т. д. Очень хорошо подходит для тропической древесины, например, бангкирай. Высококачественные растительные пропитки пропитывают новую и освежают старую древесину. Защита от грибков с помощью УФ и защитной плёнки.

Характеристики Быстрая и лёгкая обработка. Натуральные пропитки глубоко проникают в древесину. Препятствуют её высыханию. Хороший освежающий эффект в том числе и для уже окрашенной древесины. Никакой подшлифовки после окраски. Отсутствие неприятного запаха. Стойкость к действию слюны и пота соответствует DIN 53160.

Компоненты Льняное масло, древесно-касторовое-полимеризованное масло, древесное полимеризованное масло, минеральные пигменты, диоксид титана, йодопропинилбутилкарбамат, сиккативы Co/Mn/Zn/Zr.

Директива ЕС по ЛОС (2004/42/ЕС): содержание летучих органических соединений данного продукта не более 1 г/л. Предельное значение ЕС – до 700 г/л (категория «f» с 2010 года).

Цвет светло-коричневый, молочный

Обработка Основание должно быть сухим (влажность древесины не более 14 %), твёрдым, способным впитывать жидкость, чистым, обезжиренным и очищенным от пыли. Перед применением хорошо взболтать или размешать. Наносится тонко и равномерно с помощью распылителя Festool SURFIX или альтернативного аппликатора. Не обрабатывайте при температуре ниже 10° С и под прямыми солнечными лучами. Не допускайте образования наплывов, и при необходимости стирайте излишки.

В зависимости от предъявляемых требований допускается повторное нанесение пропитки без промежуточного шлифования.

Разбавители и чистящие средства Продукт готов к обработке. Инструмент очищается при помощи разбавителя на растительной основе 750.

Применение Предварительно определите количество наносимого материала путём пробного нанесения. Опытные данные: 20–40 г/м² в зависимости от впитывающей способности древесины.

Продолжительность сушки Основание высыхает и готово к покраске через 6–8 часов при 20 °С и средней влажности воздуха.

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности в закрытой заводской таре не менее 5 лет. Вскрытую тару плотно закрыть, остатки перелить в мелкую тару.

Указания и советы по технике безопасности Рабочие материалы, пропитанные не просохшим продуктом, например, обтирочные тряпки, губки, шлифовальная пыль и т.п., храните в металлических контейнерах или в воде без доступа воздуха, после чего утилизируйте, так как в противном случае существует **опасность самовозгорания** вследствие наличия в составе растительного масла. Сам по себе продукт не является самовозгорающимся. При сушке надо обеспечить достаточную вентиляцию.

Допускается наличие специфического запаха, что обусловлено применением натуральных материалов.

Храните в недоступном для детей месте.

При проглатывании не пытайтесь вызвать рвоту. Немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

При выполнении работ с помощью распылителей необходимо использовать разрешённые средства защиты органов дыхания.

При шлифовании работайте в респираторе!

Содержит карбоксилат кобальта – может вызывать аллергические реакции.

Содержит йодопропинилбутилкарбамат – может вызывать аллергические реакции.

GISCODE

Код отходов

Утилизация

Ц 60

ЕАК/EWC 08 01 12

Согласно установленным региональным правилами. Засохшие остатки продукта можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Информация относится к современному уровню знаний, но не гарантирует свойства продукта и не является основанием для договорных правоотношений. С выходом этой памятки теряют силу все предыдущие издания

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48
Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41

Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81
Новосибирск [383]227-86-73
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов на Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Смоленск [4812]29-41-54
Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Тверь [4822]63-31-35

Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]229-48-12
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru