

Сверильная стойка

		Тип	№ для заказа
	Сверильная стойка для деревянного домостроения для мощных дрелей, лёгкий ход благодаря прецизионным направляющим штангам и бронзовому подшипнику скольжения в направляющем ползуне, высокая устойчивость благодаря прямоугольной подошве с фрезерованной опорной поверхностью, 2 ограничителя глубины, 2 параллельных упора, 1 кондуктор для свёрл Ø 8–26 мм, 1 переходное кольцо D 57 мм/43 мм, в картонной упаковке		
	глубина сверления, макс. 240 мм, длина сверла, макс. 320 мм, масса 2,8 кг	GD 320	768768
	глубина сверления, макс. 380 мм, длина сверла, макс. 460 мм, масса 3,2 кг	GD 460	768119
	поворотн, глубина сверления, макс. 310 мм, длина сверла, макс. 460 мм, масса 3,7 кг	GD 460 A	769042
			
	Приспособление для сверления лестниц точная глубина сверления благодаря плавной регулировке кольца-ограничителя глубины сверления, мгновенный монтаж/демонтаж свёрл-фрез благодаря байонетному затвору, крепёжные кольца, удлинитель для свёрл-фрез для тонкого материала с хвостовиком Ø 9 мм, кольцо для установки глубины, деревянная противоскользящая плита для угловой рамки, адаптер-основание, гаечный ключ SW8 и SW10, штифтовой ключ SW3, Ø сверла 10–40 мм		
	для сетевых дрелей и мощных аккумуляторов, шуруповёртов, свёрла-фрезы для тонкого материала Ø 18–20–22–25–30 мм, центрирующие шипы: 2 шт. CP-WD 2,5x3,5; 1 шт. CP-WD 2,5x7,5; 1 шт. CP-WD 2,5x14,5, 1 выколотка, в кейсе SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	768098
	для мощных дрелей, поворотн, в картонной упаковке	GD D10-40 A	768182